

« QUICKBANDEROLIERER »



Mit diesem kompakten Banderolierer können auf kleinstem Raum Kartons, Flaschen, Dosen usw. mit einer Schrumpfbanderole zu einer Sammelverpackung banderoliert werden.

Umfangreiche serienmäßige Ausstattung:

- Kompaktmaschine bestehend aus Banderolierer und Schrumpftunnel
- Produktaufлагetisch aus rostfreiem Edelstahl
- Oberfolienrolle mit einstellbarer Abzugsbremse
- bewährtes Siegelprofilschweißsystem mit stufenlos einstellbarer Schweiß- und Abkühlzeit
- patentiertes Schweißbügel-Magnetverschluss-System
- stufenlos verstellbare Fördergeschwindigkeit
- stufenlos regelbare Schrumpftemperatur bis ca. 250°C
- flexibel, da auf feststellbaren Lenkrollen stehend
- mit einem widerstandsfähigen Kunststoff Strukturlack zweifarbig lackiert

Sonderausstattungen:

- Rotierende Tragstäbe
- Stababstand 25 mm anstatt 37 mm
- Teflongitterband
- Elektronische Temperaturreglung des Schrumpftunnels
- Angebaute 1 m lange Auslaufrollbahn als Schwerkraftförderer

Technische Daten:

	Modell „150“	Modell „200“
Schweißbreite:	400 mm	400 mm
Förderkettenbreite:	340 mm	340 mm
Tunneldurchlasshöhe:	150 mm	200 mm
Heizleistung:	4 kW	4 kW
Platzbedarf:	nur ca. 1,65 x 0,8 m	nur ca. 1,65 x 0,8 m
Stromanschluss:	400 V, 3 Ph, N, E	400 V, 3 Ph, N, E
Gewicht:	ca. 120 kg	ca. 130 kg