

Halbautomatische Folienschweißmaschine

«VM»



VM 65 MAT



VM 87 M R

Einsatzgebiete:

Bewährte Folienschweißmaschine zum Einschweißen unterschiedlicher Produkte wie Autozubehör, Bücher, Drucksachen, Lebensmittel, Matratzen, Textilien, Wäsche usw. in Halbschlauchfolien. Zusammen mit einem Schrumpftunnel der Serie „VT“ können Ihre eingeschweißten Waren verkaufsfördernd und transportgeschützt geschrumpft werden.

Sonderausstattungen:

- AT: Automatischer Warenabtransport
- P: Pneumatisch betätigter Schweißbügel
- ROX: Elektronische Regelung der Schweißdrahttemperatur
- R: Warenfüllblech und/oder Schweißtisch mit integrierter Rollbahn für leichte Wareneinfuhr
- EH: Schweißtisch elektrisch stufenlos höhenverstellbar
- FG: Fülltischgebläse

Technische Daten:

Maschinen Type	Schweißrahmen	Stellfläche
VM – 44 M	400 x 400 mm	ca. 1,2 x 0,6 m
VM – 46 M	600 x 400 mm	ca. 1,5 x 0,6 m
VM – 65 M	600 x 500 mm	ca. 1,5 x 0,7 m
VM – 66 M	600 x 600 mm	ca. 1,5 x 0,8 m
VM – 76 M	700 x 600 mm	ca. 1,7 x 0,8 m
VM – 87 M	800 x 700 mm	ca. 1,9 x 1,0 m
VM – 108 M	1000 x 800 mm	ca. 2,3 x 1,2 m
VM – 128 M	1200 x 800 mm	ca. 2,5 x 1,2 m
VM – 138 M	1300 x 800 mm	ca. 2,7 x 1,2 m
VM – 1512 M	1500 x 1200 mm	ca. 3,2 x 1,6 m
VM – 2212 M	2200 x 1200 mm	ca. 4,5 x 1,6 m
VM –	Ihr Format!	

Selbstverständlich sind auch andere Abmessungen abgestimmt auf Ihren Anwendungsfall lieferbar!
(Technische Änderungen vorbehalten)



VM – 138 MAT R

Serienmäßige Ausstattung:

- Fahrenbare Maschine auf feststellbaren Lenkrollen stehend
- Patenter Schweißbügelmagnetverschluss
- Impulsschweißsystem mit stufenlos einstellbarer Schweiß- und Abkühlzeit
- Trenn-Schweißsystem für Polyolefin-Feinschrumpffolien oder Siegelprofil-Schweißsystem für PE Folien bis 100 µm
- Schweißtisch mehrfach in der Höhe einstellbar, um unterschiedlich hohe Teile optimal in Folie einzuschweißen
- Foliendoppelrollenträger für 2 Folienbreiten
- Stromanschluss 400 V, optional 230 V